

Zeru



Diseño versátil. Ingeniería eficiente.

Zeru tiene un **diseño atractivo y modurable** pensado para adaptarse a las distintas necesidades del cliente. Inspirada en la línea estética de los modelos Neo Q y Neo Q S, su **estilo elegante y moderno** no pasa desapercibido ni siquiera para los usuarios más exigentes. Una máquina que representa la perfecta combinación entre funcionalidad, diseño y eficiencia.

Su estructura con aislamiento de espuma y los componentes de alto rendimiento R290 permiten un consumo energético reducido, alcanzando una clasificación de eficiencia energética Clase C.



Flexible y configurable

Combina una unidad principal —ya sea una máquina de café caliente o una con módulo de pago integrado— con hasta dos módulos satélite para aumentar la capacidad total del conjunto.



Gran capacidad

Zeru cuenta con un área de recolección amplia para artículos voluminosos y puede configurarse con hasta 7 baldas y 70 selecciones.



Diseño atractivo

Diseño elegante y llamativo con visibilidad e iluminación optimizadas. Totalmente alineado con los modelos Neo Q y Neo Q S.



Protección contra robos y vandalismo

Equipado con un mecanismo de cierre automático, un sensor de dispensación y un módulo de pago reforzado contra el vandalismo para garantizar la máxima seguridad y fiabilidad.

Zeru

	Zeru Core 6	Zeru Core 8	Zeru Satellite 8	Zeru Satellite10
Configuración Máxima				
Canales por balda	6	8	8	10
Baldas	7	7	7	7
Selecciones	42	56	56	70
Configuración estandar				
Baldas	6	6	6	6
Número de selecciones	29	38	38	48
Capacidad	278	370	370	445
Configuration				
Protocolos	MDB, EXE, EVA-DTS	MDB, EXE, EVA-DTS	-	-
Interfaz de usuario	Teclado	Teclado	-	-
Rango de temperatura	3 °C - 18 °C	3 °C - 18 °C	3 °C - 18 °C	3 °C - 18 °C
Control de Seguridad Alimentaria	Por balda	Por balda	(En función del master)	(En función del master)
Ascensor	-	-	○	○
Mecanismo de cierre antirrobo	●	●	●	●
Dispense sensor	●	●	●	●
Bloquear	Rielta	Rielta	Rielta	Rielta
Pago				
Preparado para sistema de monedas	●	●	-	-
Entrada de monedas antivandálica	●	●	-	-
Preparado para sistemas sin efectivo	●	●	-	-
Datos Técnicos				
Dimensiones (h x w x d)mm.	1.830 x 705 x 890	1830 x 850 x 890	1830 x 710 x 890	1830 x 850 x 890
Profundidad con la puerta abierta	1.530 mm	1.675 mm	1.530 mm	1.675 mm
Tensión	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo máximo de energía	500 W	500 W	500 W	500 W
Peso	235 kg	270 kg	225 kg	265 kg
Unidad de frío	R290	R290	R290	R290
Eficiencia energética	C	C	C	C

● Estandar | ○ Opcional